

Dimensionering for mekanisk fastgjort tagdækning

| Fastgørelsesbeslag: | | | | Skive: | | Skrue/søm: | |
|--|--|----------------------------|--|--|--|------------------|--|
| Regningsmæssig udtrækningsstyrke af underlag i kN: | | | | | | | |
| Regningsmæssig udryvings / gennemlokningsstyrke i tagdækning i kN: | | | | | | | |
| Regningsmæssig styrke af beslag (skrue/søm - skive) i kN: | | | | | | | |
| ZONE | | Afstand mellem rækker m | | Afstand mellem beslag i rækken m | | | |
| Midterzone | | | | | | | |
| Randzone | | | | | | | |
| Hjørnezone | | | | | | | |
| Kant ved rand | | | | | | | |
| Kant ved hjørne | | | | | | | |
| Randzonebredde, langside, m | | | | Hjørnezonelængde, langside, m | | | |
| Randzonebredde, gavle, m | | | | Hjørnezonelængde, gavl, m | | | |
| Fastgørelsesplan med angivelse af rand- og hjørnezonernes udstrækning samt beslagafstande. | | | | | | | |
| Korrosionsklasse for fastgørelsesmidler: | | | | | | | |
| Firmastempel | | | | Udført af: | | Kontrolleret af: | |
| | | | | Dato: | | Dato: | |

¹⁾ Regningsmæssige styrke oplyses af leverandør af fastgørelsesbeslag.